

# ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KOMINA I CZOPUCHA

| L.p. | Wyszczególnienie  | Symbol               | Wymiary                  | Ilość |
|------|---|----------------------|--------------------------|-------|
| 1    | 2   | 3                    | 4                        | 5     |
| —    | —   | —                    | mm                       | szt.  |
|      | <b><u>I. Komin dwuścienny żaroodporny<br/>typu MKDZ Ø250</u></b>          |                      |                          |       |
| 1.   | Płyta kotwowa   | KFTAZ                | Ø250, l = 120            | 1     |
| 2.   | Wyczystka   | POTZ                 | Ø250, l = 570            | 1     |
| 3.   | Prostka   | RTZ                  | Ø250, l = 500            | 1     |
| 4.   | Prostka   | RTZ<br>(nietypowa)   | Ø250, l = 750            | 1     |
| 5.   | Trójkąt 45°   | AFTSZ                | Ø250, l = 740            | 1     |
| 6.   | Prostka   | RTZ                  | Ø250, l = 1000           | 7     |
| 7.   | Zakończenie ustnikowe   | MATZ                 | Ø250, l = 280            | 1     |
| 8.   | Obejma spinająca wąska  | 60KBT                | Ø250                     | 9     |
| 9.   | Obejma spinająca szeroka  | 60KBTS               | Ø250                     | 3     |
| 10.  | Obejmy konstrukcyjne przestawne   | 60WHT 3              | Ø250                     | 4     |
| 11.  | Przepust dachowy  | 60DDT 15°            | Ø250                     | 1     |
|      | <b><u>II. Czopuch dwuścienny żaroodporny<br/>typu MKDZ Ø250/ Ø200</u></b> |                      |                          |       |
| 12.  | Kolano 45°  | BGTZ                 | Ø250, l ,<45°            | 1     |
| 13.  | Prostka   | RTZ<br>(nietypowa)   | Ø250, l = 540            | 1     |
| 14.  | Trójkąt 45° redukcyjny  | AFTSZ<br>(nietypowy) | Ø250/200,<br>l = 740     | 1     |
| 15.  | Prostka redukcyjna  | RTZ (nietypowa)      | Ø250/Ø200,<br>l = 700    | 1     |
| 16.  | Trójkąt 45°   | AFTSZ                | Ø200/ Ø200,<br>l = 670   | 1     |
| 17.  | Dekiel  | DSZ                  | Ø200                     | 1     |
| 18.  | Kolano 45°  | BGTZ                 | Ø200, l ,<45°            | 2     |
| 19.  | Prostka   | RTZ<br>(nietypowa)   | Ø200, l = 210            | 2     |
| 20.  | Kolano 90°  | BGTZ                 | Ø200, l ,<90°            | 2     |
| 21.  | Redukcja  | (nietypowa)          | Ø200/200×200,<br>l = 250 | 2     |
| 22.  | Obejma spinająca wąska  | 60KBT                | Ø250                     | 3     |
| 23.  | Obejma spinająca szeroka  | 60KBTS               | Ø250                     | 1     |
| 24.  | Obejma spinająca wąska  | 60KBT                | Ø200                     | 10    |